

ماشین آرایش تشتک کولر آبی - (Trimming Machine)

مدل: TM-AB (برای مدل های ۵۰۰۰ و ۷۰۰)

مدل: TM-C (برای مدل ۳۵۰۰)

مدل: TM-D (برای مدل ۲۵۰۰)



< دارای سیستم نیمه اتوماتیک کنترل شده توسط PLC

< تولید در هر ساعت: ۶۰ عدد

< ابعاد: ۱/۴X۰/۷X۲ meter

< وزن: ۱۰۰۰ kg

< انرژی: هوای فشرده و موتور سه فاز ۴hp

لبه های اضافی و ناهموار به جای مانده از هنگام تولید (کشش) تشتک کولر باید برداشته شوند. در ضمن ارتفاع تشتک باید به اندازه دلخواه تنظیم گردد. این کار توسط قالب و پرس مقدور نیست. ماشین آرایش تشتک به منظور بریدن این لبه های اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به صورت پیوسته و یکنواخت لبه های اضافی را برداشته و یک حلقه از دور لبه تشتک را جدا می نماید.

روش کار بدین صورت می باشد که ابتدا تشتک را در جایگاه خود قرار می دهیم و دکمه گیره را فشار می دهیم. سپس دکمه استارت ماشین را فشار می دهیم از این پس عملیات درگیر شدن تیغه برش و چرخش محور برای بریدن لبه های اضافی شروع می شود. وقتی چرخش محور یک دور کامل را تمام کرد، موتور متوقف می شود و قطعه تمام شده توسط پران پنوماتیک از جایگاه خارج می شود. بعد از آنکه قطعه آماده را بر می داریم، ماشین برای سیکل بعد آماده خواهد بود.

کلیه عملیات پس از استارت گیره به صورت خودکار انجام می شود و کنترل آن توسط یک سیستم الکترونیکی هوشمند (PLC - برنامه پذیر منطقی) انجام می شود.



دفتر: تهران دوراهی قلهک جنب بیمارستان ایرانمهر - نبش کوچه افسر ساختمان لادن - طبقه چهار واحد ۷

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۰۸۰۰۵ - ۰۲۱-۲۲۶۰۸۰۰۴

کارخانه: تهران - کیلومتر ۲۰ جاده دماوند - شهرک صنعتی خرمدشت بلوار اصلی سوم شرقی پلاک ۷۷۷

تلفن: ۰۲۱-۷۶۲۱۵۹۷۱ - ۰۲۱-۷۶۲۱۵۵۷۹